ゴム紐 各種

目地ゴム　　耐熱性・耐油性に優れています

コンクリート型枠のペースト漏れ防止用目地材。
角形、変形、丸形、各サイズ、形状を揃えています。

丸形

変形

角形



◎当製品は50m巻きとなっております。又、通常の製品硬度は50°です。
◎常時在庫をしておりますが、万が一在庫切れの時はお時間を頂く事がございます、ご了承願います。
◎№欄に※印のついている物は受注生産です。納期・数量等、別途ご相談となります。
◎サイズ表に記載されていない物がございましたら、別途ご相談、御見積承ります。

変形

No.	サイズ	断面
H001	3.2×7 （硬度 40°）	
H002-4	5×13 （硬度 40°）	
H002-5	5×13 （硬度 50°）	
H003	7×13	
H004	4.5×12 （硬度 40°）	
H005	6×11	
H007	6×15	
H012	5×12.5	
H013	6×12 （硬度 40°）	

No.	サイズ	断面
H016	7.5×10 （硬度 35°）	
H018	5×8 （硬度 40°）	
H021	5×15	
H022	5×15	
H023	5×16	
H024	4.5×12	
H025	6×13	
H026	7×3	
H027	6×9	

No.	サイズ	断面
H029	6×9 （硬度 60°）	
H030	6×13	
H031	5×16	
H033	5×13	
H034	5×21	
H035	4×13	
H036	5×14	

角形

No.	サイズ	断面
K002	3×5	
K003	3×7	
K004	3×8 （硬度 60°）	
K007	4×5 （硬度 40°）	
K008	5×5 （硬度 40°）	
K009	5×6 （硬度 40°）	
K010	5×6.5	
K011	5×10	

No.	サイズ	断面
K012	5×11	
K013	5×15	
K014	6×6	
K015	6×7	
※K017	5×7	
K018	3×13	
K020	6×12	
K022	6×11 （硬度 40°）	

No.	サイズ	断面
K023	5×14	
K024	5×12	
K026	5×8	
※K028	6×15	
※K029	7×9	
※K030	8×9	

丸形

No.	サイズ	断面
※M001	5	
M002	6	
M004	8	
M005	9	
※M006	10	

No.	サイズ	断面
※M008	12	
※M009	7.5	
M011	5×2	
M012	6×2	
M013	6.5×2	

No.	サイズ	断面
M016	9×4	
※M021	14	
※M022	16	
※M023	18	
※M024	20	

木本ゴム工業株式会社　https://www.kimoto-gomu.co.jp

本社　東京都港区浜松町 2-11-2　工場 埼玉県越谷市増森 1544-20（増森工業団地）

TEL 03-3431-7614　FAX 03-3433-8170　【日本産業規格表示認証】TEL 048-962-5469