

ゴム紐 各種

目地ゴム

耐熱性・耐油性に優れています

コンクリート型枠のペースト漏れ防止用目地材。
角形、変形、丸形、各サイズ、形状を揃えています。



丸形



変形



角形



◎当製品は50m巻きとなっております。又、通常の製品硬度は50°です。

◎常時在庫しておりますが、万が一在庫切れの際はお時間を頂く事がございます、ご了承願います。

◎No.欄に※印のついている物は受注生産です。納期・数量等、別途ご相談となります。

◎サイズ表に記載されていない物がございましたら、別途ご相談、御見積承ります。

変形

No.	サイズ	断面	No.	サイズ	断面	No.	サイズ	断面
H001	3.2×7 (硬度 40°)		H013	6×12 (硬度 40°)		H027	6×9	
H002-4	5×13 (硬度 40°)		H016	7.5×10 (硬度 35°)		H029	6×9 (硬度 60°)	
H002-5	5×13 (硬度 50°)		H018	5×8 (硬度 40°)		H030	6×13	
※H003	7×13		H021	5×15		H031	5×16	
H004	4.5×12 (硬度 40°)		H022	5×15		※H032	9×13	
H005	6×11		※H023	5×16		H033	5×13	
H007	6×15		H024	4.5×12		H034	5×21	
※H010	4.5×15		H025	6×13		※H035	4×13	
H012	5×12.5		H026	7×3		※H036	5×14	

角形

No.	サイズ	断面
K002	3×5	
K003	3×7	
K004	3×8 (硬度 60°)	
K005	3×9 (硬度 60°)	
K007	4×5 (硬度 40°)	
K008	5×5 (硬度 40°)	
K009	5×6 (硬度 40°)	
※K010	5×6.5	

No.	サイズ	断面
K011	5×10	
K012	5×11	
K013	5×15	
K014	6×6	
K015	6×7	
K017	5×7	
K018	3×13	
K020	6×12	

No.	サイズ	断面
K022	6×11 (硬度 40°)	
K023	5×14	
K024	5×12	
K026	5×8	
※K028	6×15	
※K029	7×9	
※K030	8×9	

丸形

No.	サイズ	断面
※M001	5	
M002	6	
M004	8	
M005	9	
※M006	10	
※M008	12	

No.	サイズ	断面
※M009	7.5	
M011	5×2	
M012	6×2	
M013	6.5×2	
M016	9×4	
※M019	5.5×1.5	

No.	サイズ	断面
※M021	14	
※M022	16	
※M023	18	
※M024	20	



水本ゴム工業株式会社

<https://www.kimoto-gomu.co.jp>

本社 東京都港区浜松町 2-11-2

工場 埼玉県越谷市増森 1544-20 (増森工業団地)

TEL 03-3431-7614 FAX 03-3433-8170

【日本産業規格表示認証】 TEL 048-962-5469