



商品記号	呼び径 (インチ)	外径 D (mm)	厚さ t (mm)	近似内径 d (mm)	長さ L (m)	参考重量 (g/m)
PER-38	3/8	17.0±0.35	2.0±0.30	13.0	120 +2.4 -0	88
PER-12	1/2	21.5±0.40	2.7±0.35	16.1	120 +2.4 -0	148
PER-34	3/4	27.0±0.50	3.0±0.40	21.0	120 +2.4 -0	210
PER-1	1	34.0±0.70	3.0±0.40	28.0	90 +1.8 -0	272
PER-114	1 1/4	42.0±0.90	3.5±0.45	35.0	90 +1.8 -0	394
PER-112	1 1/2	48.0±1.00	3.5±0.45	41.0	90 +1.8 -0	455
PER-2	2	60.0±1.30	4.0±0.55	52.0	60 +1.2 -0	654
PER-212	2 1/2	76.0±1.60	5.0±0.65	66.0	40 +0.8 -0	1040
PER-3	3	89.0±1.80	6.0±0.75	77.0	30 +0.6 -0	1450
PER-4	4	114.0±2.30	6.0±0.75	102.0	4 +0.08 -0	1890

※内径、及び重量は、参考値とする。

※圧力のかからない自然流下での給排水用としてご使用ください。

①	管	ポリエチレン	カーボンブラック含有
部位	品名	材質	備考
第三角法	尺 直 free	型 式	名称
作成部署	住環境カンパニー 品証部		ポリイ(2級管) リサイクル管
作成年月日	2000. 9. 14		品 番
承認 (水谷)	審査 (三輪)	作成 (田辺)	PER-00
株式会社イノアック住環境			仕機 番号
			JT-A-PER-38-R0
			JT-C-PER-38-R1

△					
△					
△	寸法表の見直し(公差の記載)	2014.2.7			
符号	変更事項	変更年月日	承認	審査	作成