

胸部のベルトにD環をプラス。昇降移動時にS-スライドやセーフティロックのフックを接続して使用します。

一般的なフルハーネスと同様に背中にもD環が設けられているので、昇降移動時だけでなく通常作業にもご使用いただけます。



フロントD環付きハーネス

作業姿勢を保持するワークポジショニング用器具と墜落を制止するフルハーネスとの組み合わせ

「墜落制止用器具の規格」で、ワークポジショニング用器具を使用する際は、フルハーネス型との併用が求められています。



柱上作業用ハーネス



FDNN-10B型

フルハーネス本体のみ

EASY Harness
ベースモデル
Neo

肩・腰・骨盤ベルト：幅45mm ポリエステル
胸ベルト：幅45mm ポリエステル
肩バックル：スチール
胸バックル：プレートバックル(スチール)
腰バックル：プレートバックル(スチール)
D環：スチール
休止フック掛け(2コ)・D環固定板・ベルト保持板
・ベルト止め・余長留め(2組)：樹脂
重量：約1,220g

使用可能な質量：130kg

サイズ： S M L LL

ご注文の際には型番の末尾に「サイズ」を付けてください。

背中 X 腿 V

作業ベルト付き...FDNN-9B型

重量：約1,430g

作業ベルトは同梱されますが、フルハーネスに装着していない状態での出荷となります。



FD3DN-10A型

フルハーネス本体のみ

ベースモデル
3D
フルハーネス

肩・背・腰部ベルト：幅45mm 樹脂製芯材内包 ナイロン
腰・腿部ベルト：幅45mm ポリエステル
胸ベルト：幅45mm ポリエステル
肩バックル：スチール
胸バックル：ワンタッチバックル(アルミ合金)
腰バックル：ワンタッチバックル(アルミ合金)
D環：スチール
休止フック掛け(2コ)・ベルト保持板・肩当て・D環固定板
・ベルト止め・余長留め(2組)：樹脂
簡易肩パッド(DP型)：ポリエステル
重量：約1,270g

使用可能な質量：130kg

サイズ： S M L LL

ご注文の際には型番の末尾に「サイズ」を付けてください。

背中 X 腿 V


作業ベルト付き...FD3DN-9A型

重量：約1,480g

作業ベルトは同梱されますが、フルハーネスに装着していない状態での出荷となります。

TITANだけの
特許構造

樹脂製の芯材をナイロンの繊維で包み込む構造です。肩バックルから肩、背中、ベルト保持板を通過し、腰に達する部分のベルトに採用しています。これによりベルト同士のもつれ、形崩れを防ぎます。



WHC-10A-M-01-BL型

セット 墜落制止用器具 フルハーネス型
ワークポジショニング用器具
(ワークポジショニング用胸ベルト/補助ベルト/ロープ)



ワークポジショニング用
ロープ

ワークポジショニング用
胸ベルト、補助ベルト

EASY Harness

Comfort ベースモデル

肩・腿ベルト：幅45mm ポリエステル
胸ベルト：幅25mm ナイロン
肩バックル：スチール
胸クリップ：ワンタッチタイプ(アルミ合金)
腰バックル：ワンタッチバックル(アルミ合金)
D環：スチール
休止フック掛け(2コ)・肩当て・D環固定板・
ベルト止め：樹脂
簡易肩パッド(DP型)：ポリエステル
重量：約1,140g(フルハーネス) + 約1,760g(ワークポジ
ショニング用器具)

使用可能な質量：130kg

サイズ： S M L LL

WHC-10A-M-01-BL型

型番の下欄がサイズとなります。ご希望のサイズに変えてください。ワークポジショニング用胸/補助ベルトのサイズもこれに準じます。




ワークポジショニング器具用
接続ベルト

接続ベルトは、フルハーネスに直接縫製していますが、ワンタッチバックル付きなので、フルハーネスを着たまま胸ベルト(補助ベルト)を外すことができます。

補助ベルトを通すループが備わっており、吊り下げ効果で胸ベルトに加わる重みを軽減。作業中はズレを防ぎます。

ワークポジショニング用ロープ
新型の軽量「伸縮調節器」28A型



回転環付き軽量フックNo.14L-1

摩擦を知らせる赤芯入りシグナルロープを採用しています。



年内発売予定

■各部単品でのご注文も可能です。

①WHC-10A型

フルハーネス(ワークポジショニング器具用接続ベルト付き)
重量：約1,140g

使用可能な質量：130kg

サイズ： S M L LL

②DL16-DH-BL型

胸ベルト：幅45mm 長さ1,300mm(Mサイズ)
補助ベルト：幅100mm 長さ720mm 角環1コ、軽量D環2コ
重量：約800g

サイズ： S M L LL

約120cm 約130cm 約140cm 約150cm

③WL-DL16型

ロープ：3φ打ナイロンロープ 直径16mm×長さ2,100mm
(回転環付きフックNo.14L-1)
28A型伸縮調節器(アルミ製)

重量：約960g

④PL-A-1P型

使用可能な質量
100kg

ロープ：直径10mm 3φ打ナイロンロープ
長さ：1,700mm

詳しくは37Pをご覧ください。

①②のサイズ：ご注文の際には型番の末尾に「サイズ」を付けてください。ご指定がない場合は、「Mサイズ」でのお届けとなります。