

ゴム紐 各種

目地ゴム

耐熱性・耐油性に優れています

コンクリート型枠のペースト漏れ防止用目地材。
角形、変形、丸形、各サイズ、形状を揃えています。



丸形

変形

角形



◎当製品は50m巻きとなっております。又、通常の製品硬度は50° です。

◎常時在庫しておりますが、万が一在庫切れの時はお時間を頂く事がございます、ご了承願います。

◎No.欄に※印のついている物は受注生産です。納期・数量等、別途ご相談となります。

◎サイズ表に記載されていない物がございましたら、別途ご相談、御見積承ります。

変形

No.	サイズ	断面
H001	3.2 × 7 (硬度 40°)	
H002-4	5 × 13 (硬度 40°)	
H002-5	5 × 13 (硬度 50°)	
H003	7 × 13	
H004	4.5 × 12 (硬度 40°)	
H005	6 × 11	
H007	6 × 15	
H012	5 × 12.5	
H013	6 × 12 (硬度 40°)	

No.	サイズ	断面
H016	7.5 × 10 (硬度 35°)	
H018	5 × 8 (硬度 40°)	
H021	5 × 15	
H022	5 × 15	
H023	5 × 16	
H024	4.5 × 12	
H025	6 × 13	
H026	7 × 3	
H027	6 × 9	

No.	サイズ	断面
H029	6 × 9 (硬度 60°)	
H030	6 × 13	
H031	5 × 16	
H033	5 × 13	
H034	5 × 21	
H035	4 × 13	
H036	5 × 14	

角形

No.	サイズ	断面
K002	3×5	
K003	3×7	
K004	3×8 (硬度 60°)	
K007	4×5 (硬度 40°)	
K008	5×5 (硬度 40°)	
K009	5×6 (硬度 40°)	
K010	5×6.5	

No.	サイズ	断面
K011	5×10	
K012	5×11	
K013	5×15	
K014	6×6	
K015	6×7	
K017	5×7	

No.	サイズ	断面
K018	3×13	
K020	6×12	
K022	6×11 (硬度 40°)	
K023	5×14	
K024	5×12	
K026	5×8	

丸形

No.	サイズ	断面
※M001	5	
M002	6	
M004	8	
M005	9	

No.	サイズ	断面
M011	5×2	
M012	6×2	
M013	6.5×2	
M016	9×4	



木本ゴム工業株式会社

本社 東京都港区浜松町 2-11-2
TEL 03-3431-7614 FAX 03-3433-8170

<https://www.kimoto-gomu.co.jp>

工場 埼玉県越谷市増森 1544-20 (増森工業団地)
【日本産業規格表示認証】 TEL 048-962-5469